



# Tipo de painel

## CONTRAPLACADO

Painel composto por várias camadas coladas perpendicularmente. Painel de elevada estabilidade dimensional.

- Produto disponível com design numa das faces.
- Folha de madeira natural (texturada ou smooth), foil ou primário.
- Tintas eco-friendly e vernizes com cura UV. Baixa percentagem de COV's.
- Verniz standard ou alto brilho.
- Aplicações: Mobiliário, Revestimento de paredes e tetos, embalagem, decoração de stands e lojas.

### Caraterísticas Técnicas

<b>Dimensões</b>	2480x1200. Outras sob consulta.
<b>Espessura</b>	5, 8, 12 e 15mm
<b>Densidade</b>	420 kg/m <sup>3</sup> , segundo a norma EN 323.
<b>Tolerâncias Dimensionais (compr./larg.)</b>	De acordo com a norma EN 315.
<b>Teor de formaldeído</b>	Baixa emissão de formaldeído, Classe E1.

**Notas:** A Vicaima assume, salvo indicação em contrário, que o cliente tem o IP /copyright para o uso de quaisquer imagens fornecidas à Vicaima. A Vicaima investe continuamente na melhoria dos seus produtos, por esse facto, reserva-se ao direito de alterar este documento sem aviso prévio.