



Type de panneau

CONTREPLAQUÉ

Panneau composé de plusieurs couches collées à angle droit. Panneau à grande stabilité dimensionnelle.

- Produit disponible avec design sur une des faces.
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Revêtements de mobilier, murs et plafonds, emballage, décoration de stands et de magasins.

Caractéristiques techniques

Dimensions	2480x1200. Autres sur demande.
Épaisseurs	5, 8, 12 et 15mm
Densité	420 kg / m ³ , selon la norme EN 323.
Tolérances Dimensionnelles (long/larg)	Selon la norme EN 315.
Teneur en Formaldéhyde	Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.
197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - n°10
20100 CASABLANCA
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: vicaimafrica@vicaima.com

Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Apartado 9, 3730-953
Vale de Cambra, Portugal
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: vicaima@vicaima.com