



## Tipo de panel

### CONTRACHAPADO

Panel compuesto por varias capas pegadas perpendicularmente. Panel de elevada estabilidad dimensional.

- Producto disponible con diseño en una de las caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa), lámina o primario.
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Mobiliario, Revestimiento de paredes y techos, embalaje, decoración de concesionarios y tiendas.

### Caraterísticas Técnicas

**Dimensiones** 2480x1200. Otras bajo consulta.

**Espesor** 5, 8, 12 o 15mm

**Densidad** 420 kg/m<sup>3</sup>, según la norma EN 323.

**Tolerancias Dimensionales (larg./anch.)** De acuerdo con la norma EN 315.

**Contenido de formaldehído** Baja emisión de formaldehído, Clase E1.

Agt 2017

**Notas:** Vicaima asume, salvo indicación contraria, que el cliente tiene el IP/copyright para el uso de las imágenes suministradas a Vicaima. [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)  
Las especificaciones del producto presentado pueden ser modificadas sin previo aviso.

#### España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.  
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913  
28008 Madrid  
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)



#### Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)

