



Type de panneau

MDF HYDROFUGE

Panneau de fibres de bois de moyenne densité (MDF) pour un meilleur comportement face à l'humidité, approprié aux environnements humides.

- Produit disponible avec design sur les deux faces
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Revêtements muraux plafonds et cloisons, indiqué pour les secteurs hôtelier, hospitalier et services.

Caractéristiques techniques

Dimensions 2420x1200. Autres sur demande.

Épaisseurs 12, 16 et 19mm

Densité 770 à 780 kg / m³ (± 30 kg / m³) en fonction de l'épaisseur. Selon la norme EN 323.

Tolérances Dimensionnelles (long/larg) ± 2 mm, selon la norme EN 324-1.

Teneur en Formaldéhyde Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.
197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - n°10
20100 CASABLANCA
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: vicaimafrica@vicaima.com

Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.
Apartado 9, 3730-953
Vale de Cambra, Portugal
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: vicaima@vicaima.com