



# Type de panneau

## MDF IGNIFUGE

Panneau de fibres de bois de moyenne densité (MDF) pour un meilleur comportement face à l'humidité, approprié aux environnements humides.

- Produit disponible avec design sur les deux faces
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Revêtements muraux plafonds et cloisons, indiqué pour les secteurs hôtelier, hospitalier et services.

### Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	2420x1200. Autres sur demande.
<b>Épaisseurs</b>	12, 16 et 19mm
<b>Densité</b>	820 kg / m3 (± 30 kg / m3) selon la norme EN 323.
<b>Tolérances Dimensionnelles (long/larg)</b>	± 2 mm, selon la norme EN 324-1.
<b>Teneur en Formaldéhyde</b>	Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.
<b>Réaction au feu</b>	B-s2d0 selon la norme EN13501-1

#### Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.  
197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: [vicaimafrica@vicaima.com](mailto:vicaimafrica@vicaima.com)

#### Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)